

Máquina de moldeo por inyección de plástico con servomotor

Máquina servo de ahorro de energía de 90-4000 T, apta para contenedores y tarimas industriales, sillas y mesas, electrodomésticos, piezas de automóviles, etc.

Podemos ofrecer máquinas personalizadas de acuerdo con los requisitos especiales del cliente.

HOJAS TECNICAS

DKM – 90SV

Servo Motor Injection Machine				
Items		DKM90SV		
Screw Diameter	mm	32	36	40
Screw L/D Ratio	(L/D)	22.5	20	18.0
Shot Volume	cm	133	168	207
Injection Weight	g	121	153	188
Injection Pressure	Mpa	232	183	149
Screw Speed	rpm	200		
Clamping Tonnage	KN	900		
Toggle Stroke	mm	320		
Tie Bar Distance	mm	360x360		
Max. Mold Height	mm	390		
Min. Mold Height	mm	150		
Min.mould size	mm	230x200		
Ejector Stroke	mm	100		
Ejector Tonnage	KN	46		
Ejector Number	n	5		
Max.Pump Pressure	Mpa	16		
Pump Motor Power	KW	13.4		
Heater Power	KW	7.6		
Machine Dimension	m	3.9x1.26x1.87		
Machine Weight	T	2.9		
Oil Tank Capacity	L	140		